



| Pos. | Benennung | Art.-Nr. |
|------|--|--|
| 1A | Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURITY Automatic GU-SECURITY Automatic mit Sperrbügel GU-SECURITY Automatic vorbereitet für A-Öffner | Flach-Stulp = 16, 20 Dornmaß D = 55, 65, 80 Drückerhöhe DH = 1050 Entfernung E = PZ 72, 92 RZ 78, 94 Nuss □ = 8, 10 siehe Bestellkatalog |
| | Standardausführung | Maß A 700 Maß B 790 |
| | Sonderausführungen auf Anfrage möglich | |
| 8A | Schließblech für 16 mm Stulp (L = 231) | li. / re. 6-29094-01 |
| 8B | Schließblech für 20 mm Stulp (L = 208) | li. / re. 6-27594-00 |
| 8H | Winkelschließblech (25 x 16,5 x 250) | li. / re. 9-32998-00 |
| 8I | Winkelschließblech (25 x 16,5 x 250) | li. / re. 6-25544-00 |
| 8J | Winkelschließblech (25 x 33 x 250) | li. / re. 9-29556-00 |
| 8K | Winkelschließblech (25 x 33 x 250) | li. / re. 6-23563-00 |
| 8M | Winkelschließblech (20 x 20 x 300) | 9-29558-00 |
| 9A | Schließplatte für 16 mm Stulp | 9-34136-18 |
| 9T | Schließgehäuse für 20 mm Stulp | 9-37412-00 |
| 9I | Winkelschließplatte für 20 mm Stulp (25 x 33) | 9-38551-01 |
| 9J | Winkelschließplatte für 16 mm Stulp (25 x 16,5) | 9-38551-02 |
| 11 | Fangplatte | li. / re. 6-28650-00 |
| 60 | Sperrbügelstift | 6-29244-00 |
| 61 | Sperrbügelstift (Nirosta) | 6-29245-00 |
| 62 | Bohrlehre | Wunschteil 6-29217-01 |
| | Abdeckplatte für Fallenriegel | Wunschteil 9-40010-00 |

Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügeltgewicht sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.

Zu Montage und Betrieb des SECURITY Mehrfachverriegelungen müssen folgende Punkte beachtet werden:

1. Montage nur nach GU-Kundenzeichnung.
2. Schließblech und Schließplatten müssen genau zueinander ausgerichtet sein. (erreichbar durch Verwendung von GU-Fräschrablonen bei Holz Türen).
3. Die Verwendung von Schließblechen mit einstellbarem Austauschstück ist nur bei Verwendung einstellbarer Schließplatten für die Automatic-Fallenriegel zulässig.
4. Bei Verstellung des Austauschstückes müssen die Schließplatten an die neue Einstellung angepasst werden.
5. Die Fallenriegel müssen frei in die Schließplatten einlaufen können.
6. Bei geöffneter Tür kann das Schloss auf einwandfreie Funktion geprüft werden:
- Auslösen der Fallenriegel durch Drücken des Auslösehebels in Riegelrichtung
- Die Fallenriegel fahren auf 20 mm aus.
- Fallenriegel müssen jetzt gegen Zurückdrücken gesichert sein (Test durch gegendrücken).
- Fallenriegel nach dem Test unbedingt mit dem Drücker oder Wechsel wieder zurückziehen.
7. Bei Transport der Tür Transportsicherungen verwenden.

Achtung:
Bei Profizylinder mit 90° Nockenstellung muss die Schließplatte in Schlusstellung zur Bandsseite zeigen.

Achtung:
Einbaubereich ohne Umstellung

DIN 107 links DIN 107 rechts

Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURITY mit Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden.
Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURITY Zubehör mit Nenndurchmesser max. Ø4,5 verwenden.
Generell ist der Verarbeiter für die sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile verantwortlich.

Achtung:
Die dreidimensionalen Darstellungen der Beschlagteile sind nicht Maßstäblich abgebildet.

Bohrungsmaße können bei Verwendung von Sondersitzen abweichen.

Produktinformationen und Hinweise zum Gebrauch von Schlössern und Beschlägen siehe GU-Bestellkatalog und Wartungshinweise 709-07423.

Weitere Informationen zur Tagesentriegelung (nur Bei Security Automatic) siehe www.tagesenriegelung.de.

Abgebildete Holzquerschnitte sind unverbindliche Ausführungsvorschläge.

Fräschrablonen für Schließbleche siehe WZ 0-43143-10

Fallenstellung:
Automatic:
Siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung

NL = Nullage

| Pos. | Benennung | Art.-Nr. |
|------|--|--|
| 1A | Türverschluss mit 2 Fallenriegeln GU-SECURITY Automatic GU-SECURITY Automatic mit Sperrbügel GU-SECURITY Automatic vorbereitet für A-Öffner | Flach-Stulp = 16, 20 Dornmaß D = 55, 65, 80 Drückerhöhe DH = 1050 Entfernung E = PZ 72, 92 RZ 78, 94 Nuss □ = 8, 10 siehe Bestellkatalog |
| | Standardausführung | Maß A 700 Maß B 790 |
| | Sonderausführungen auf Anfrage möglich | |
| 8A | Schließblech für 16 mm Stulp (L = 231) | li. / re. 6-29094-01 |
| 8B | Schließblech für 20 mm Stulp (L = 208) | li. / re. 6-27594-00 |
| 8H | Winkelschließblech (25 x 16,5 x 250) | li. / re. 9-32998-00 |
| 8I | Winkelschließblech (25 x 16,5 x 250) | li. / re. 6-25544-00 |
| 8J | Winkelschließblech (25 x 33 x 250) | li. / re. 9-29556-00 |
| 8K | Winkelschließblech (25 x 33 x 250) | li. / re. 6-23563-00 |
| 8M | Winkelschließblech (20 x 20 x 300) | 9-29558-00 |
| 9A | Schließplatte für 16 mm Stulp | 9-34136-18 |
| 9T | Schließgehäuse für 20 mm Stulp | 9-37412-00 |
| 9I | Winkelschließplatte für 20 mm Stulp (25 x 33) | 9-38551-01 |
| 9J | Winkelschließplatte für 16 mm Stulp (25 x 16,5) | 9-38551-02 |
| 11 | Fangplatte | li. / re. 6-28650-00 |
| 60 | Sperrbügelstift | 6-29244-00 |
| 61 | Sperrbügelstift (Nirosta) | 6-29245-00 |
| 62 | Bohrlehre | Wunschteil 6-29217-01 |
| | Abdeckplatte für Fallenriegel | Wunschteil 9-40010-00 |

Description
**Türverschluss GU-SECURITY Automatic
4 mm Falzluft, Drückerhöhe 1050**

| | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| Release No. 626477 | Level Ver. -- | Released Sd 12.06.97 | Scale % 10 | Modification | Size 1 |
| Replacement for -- | Draft | | | Drawing No. 0-43542-L0-00 | Sheet 1/1 |