

# Scontri e placchette di fermo, Chiusure a leva in battuta secondo sistema di profilo



Sistema per porte di legno		G.U.-mZ/oZ			G.U.-mZ/oZ			G.U.-mZ/oZ			
Sistema per porte di legno	Canal.	Dis. tecnico Standard	Placchetta di fermo	Scontro Telaio	Scontro Se Testa a fungo	Spessore per Scontro Se Testa a fungo	Leva in battuta	Maniglia con chiave interna			
								30*	40*	30*	40*
<b>G.U.-966/200 mZ, G.U.-966/150 mZ</b>											
Battuta standard 4 mm	9,0	966/200	9-30432-00-0-1	9-31031-00-0-1	9-39183-17-0-1	9-39184-00-0-1					
laterale e inferiore	9,0	0.43810.1	9-32336-00-L-1	9-32335-00-0-1						X	X
Schema C, solo inferiore	9,0	966/150	9-32336-00-R-1				ZH				
Battuta standard 11 mm	9,0	0.42662.1		9-31016-00-0-1	9-39183-17-0-1	9-39185-00-0-1					
solo superiore, Profondità scontri 17 mm	9,0										
solo superiore, Profondità scontri 23 mm	9,0										
Battuta Euro 18 x 8 mm	9,0	966/200	9-30163-17-0-1	9-31016-00-0-1	9-39183-17-0-1	9-39185-00-0-1	ZH			X	X
Battuta Euro 20 x 8 mm	9,0	0.43830.1	9-30163-19-0-1	9-33943-00-0-1	9-39183-19-0-1	9-39186-00*-1	ZH			X	X
Canalina Euro 6/8 x 4 mm	9,0	966/150	9-30429-00-0-1	8-00975-00-0-1	9-39183-17-0-1	9-39187-00-0-1	ZH			X	X
Canalina Euro 7/8 x 4 mm	9,0	0.42656.1	9-30430-00-0-1	8-00184-00-0-1	9-39183-17-0-1	9-39188-00*-1	ZH			X	X
<b>G.U.-966/150 oZ</b>											
Battuta standard 4 mm	9,0		9-30432-00-0-1	8-00872-00-0-1						X	X
Battuta standard 11 mm	9,0			8-00873-00-0-1							
Battuta Euro 18 x 8 mm	9,0	966/150 oZ	9-30163-17-0-1	8-00873-00-0-1						X	X
Battuta Euro 20 x 8 mm	9,0	0.40480.1	9-30163-19-0-1	9-33943-00-0-1						X	X
Canalina Euro 6/8 x 4 mm	9,0		9-30429-00-0-1	8-00975-00-0-1						X	X
Canalina Euro 7/8 x 4 mm	9,0		9-30430-00-0-1	8-00184-00-0-1						X	X

# ANNOTAZIONI



A series of horizontal lines for taking notes, starting with a thick grey header bar and followed by many thin, evenly spaced lines.