

Fabbisogno viti per JET T 20

FERCO

Chiusure con frontale corto, scontri fissati con 2 viti

Ferramenta anta-ribalta, martellina ad altezza costante, per finestre e porte a un'anta

Fabbisogno viti secondo le dimensioni del battente in funzione degli schemi A fino E

	LBB mm	401-500	501-750	751-950	951-1200	1201-1450	951-1200	1201-1450	1451-1600
HBB mm	Schema	A	A	A	A	A	C	C	C
451- 550		25	26			●		●	●
551- 700		26	27	28					
701- 850		27	28	29	30		36		
851-1100		27	28	29	30	32	37	39	44
HBB mm	Schema	B	B	B	B	B	D	D	D
851-1100		28	29	30	31	33	38	40	45
1101-1350		35	36	37	38	40	45	47	52
1351-1600		36	37	38	39	41	46	48	53
1601-1850		38	39	40	41	43	48	50	55
HBB mm	Schema		E	E	E				
1851-2100			48	49	50				
2101-2350			48	49	50				

Ferramenta anta-ribalta, martellina ad altezza variabile, per finestre e porte a un'anta

Fabbisogno viti secondo le dimensioni del battente in funzione degli schemi A fino E

	LBB mm	400-500	501-750	751-950	951-1200	1201-1450	951-1200	1201-1450	1451-1600
HBB mm	Schema	A	A	A	A	A	C	C	C
480- 590		26	27			●		●	●
591- 700		28	29	30					
701-1200		29	30	31	32	34	39	41	46
HBB mm	Schema	B	B	B	B	B	D	D	D
951-1450		37	38	39	40	42	47	49	54
1201-1700		38	39	40	41	43	48	50	55
1451-1950		41	42	43	44	46	51	53	58
HBB mm	Schema		E	E	E				
1951-2450			51	52	53				

Ferramenta apertura a bandiera, martellina ad altezza costante, per finestre e porte a un'anta

Fabbisogno viti secondo le dimensioni del battente in funzione degli schemi A fino E

	LBB mm	-950	951-1200	1201-1600
HBB mm	Schema	A	C	C
451- 550		24		
551- 700		25		
701- 850		26	35	
HBB mm	Schema	B	D	D
851-1100		28	37	39
1101-1350		35	44	46
1351-1600		35	44	46
1601-1850		36	45	47
HBB mm	Schema		E	
1851-2100			50	
2101-2350			50	

Ferramenta apertura a bandiera, martellina ad altezza variabile, per finestre e porte a un'anta

Fabbisogno viti secondo le dimensioni del battente in funzione degli schemi A fino E

	LBB mm	-950	951-1200	1201-1600
HBB mm	Schema	A	C	C
480- 590		25		
591- 700		27		
701-1200		28	37	
HBB mm	Schema	B	D	D
951-1450		37	46	48
1201-1700		37	46	48
1451-1950		39	48	50
HBB mm	Schema		E	
1951-2450			53	

● con sostegno supplementare