

FERCO

Non utilizzato per
cremonese senza
serratura

8

9

12

14

15

75

36

10

8

11

6

25

30

35

40

45

50

12,5

1-4

Martellina ad altezza costante,
può essere tagliata fino alla misura G 400 o 600
(Giunto 8-00896 è necessario)



Composizione della ferramenta secondo l'altezza del battente in battuta

Posizione	Descrizione	Articolo	N.
1	Cremonese con serratura Martellina ad altezza costante HBB Front. PC G		
	1850-2100 1940 2 980	6-31024	**-0-3
	2101-2350 2190 2 980	6-31025	**-0-3
2	Cremonese senza serratura Martellina ad altezza costante HBB Front. PC G		
	1850-2100 1940 2 980	6-31028	**-0-3
	2101-2350 2190 2 980	6-31029	**-0-3
3	Cremonese con serratura Martellina ad altezza variabile HBB Front. PC GV		
	951-1450 1130 1 475- 725	6-31041	**-0-3
	1451-1950 1630 1 725- 975	6-31042	**-0-3
	1951-2450 2130 2 975-1225	6-31043	**-0-3
4	Cremonese senza serratura Martellina ad altezza variabile HBB Front. PC GV		
	576- 950 630 288- 475	6-31053	**-0-3
	951-1450 1130 1 475- 725	6-31054	**-0-3
	1451-1950 1630 1 725- 975	6-31055	**-0-3
	1951-2450 2130 2 975-1225	6-31056	**-0-3
6	Maniglia interna DIRIGENT-F senza perno quadro	6-28072	00-0-*
7	Maniglia esterna piatta DIRIGENT-F/AF Variante: Maniglia esterna alta DIRIGENT-F/A	6-25223	00-0-*
8	Rosetta PZ interna per cilindro profilato	6-25224	02-0-*
9	Rosetta PZ esterna per cilindro profilato	9-32407	02-0-*
10	Perno quadro SB Lunghezza		
	71-80 131	9-26874	69-0-3
11	Vite TS M 5 x .. SB Lunghezza		
	51-60 60	9-13255	60
	61-70 70	9-13255	70
	71-80 80	9-13255	80
12	Vite TS M 5 x 35	9-13255	35
14	Chiusura notturna (a richiesta) Entrata 25 fino 50 mm	K-13282	00-0-*

** = Entrata cremonese 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm

In luogo di 3 = fer**GU**ard giallo

a richiesta 1 = fer**GU**ard colore argento

Pezzi di collegamento superiori e inferiori con accessori
vedi pagina 58

