

## JET T 20

Applicazione	Descrizione	Articolo N.
<b>Montaggio supporto angolare e supporto sostegno</b>	<b>Ferramenta anta-ribalta JET T 20</b> <b>Ferramenta apertura a bandiera JET T 20</b>	
Larghezza soprabattuta 18 mm	Dima di foratura per supporto angolare 6-28022-00-* <sup>-3</sup> per punta da trapano a centro rotante 34 mm, con morsetto, finestre con scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm	6-28027-11-0-9
Larghezza soprabattuta 20 mm	Dima di foratura per supporto angolare 6-28022-00-* <sup>-3</sup> per punta da trapano a centro rotante 34 mm, con morsetto, finestre con scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm	6-28027-21-0-9
Larghezza soprabattuta 18 mm	Dima di foratura per supporto angolare 6-28022-00-* <sup>-3</sup> per punta da trapano a centro rotante 34 mm, con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	6-28027-12-0-9
Larghezza soprabattuta 20 mm	Dima di foratura per supporto angolare 6-28022-00-* <sup>-3</sup> per punta da trapano a centro rotante 34 mm, con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	6-28027-22-0-9
Larghezza soprabattuta 18 mm	Maschera di fresatura per supporto angolare 6-28022-00-* <sup>-3</sup> per fresa 34 mm, con morsetto, finestre con scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm	6-28028-11-0-9
Larghezza soprabattuta 20 mm	Maschera di fresatura per supporto angolare 6-28022-00-* <sup>-3</sup> per fresa 34 mm, con morsetto, finestre con scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm	6-28028-21-0-9
Larghezza soprabattuta 18 mm	Maschera di fresatura per supporto angolare 6-28022-00-* <sup>-3</sup> per fresa 34 mm, con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	6-28028-12-0-9
Larghezza soprabattuta 20 mm	Maschera di fresatura per supporto angolare 6-28022-00-* <sup>-3</sup> per fresa 34 mm, con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	6-28028-22-0-9
<b>Montaggio supporto sostegno</b>	<b>Ferramenta anta-ribalta JET T 20 S per finestre inclinate</b>	
Larghezza soprabattuta 18 mm	Dima di foratura per supporto sostegno 6-28020-00-* <sup>-3</sup> per punta da trapano a centro rotante 34 mm, con morsetto, finestre con scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm	6-28307-11-0-0
Larghezza soprabattuta 20 mm	Dima di foratura per supporto sostegno 6-28020-00-* <sup>-3</sup> per punta da trapano a centro rotante 34 mm, con morsetto, finestre con scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm	6-28307-21-0-0
Larghezza soprabattuta 18 mm	Dima di foratura per supporto sostegno 6-28020-00-* <sup>-3</sup> per punta da trapano a centro rotante 34 mm, con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	6-28307-12-0-0
Larghezza soprabattuta 20 mm	Dima di foratura per supporto sostegno 6-28020-00-* <sup>-3</sup> per punta da trapano a centro rotante 34 mm, con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	6-28307-22-0-0
Larghezza soprabattuta 18 mm	Maschera di fresatura per supporto sostegno 6-28020-00-* <sup>-3</sup> per fresa 34 mm, con morsetto, finestre con scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm	6-28308-11-0-0
Larghezza soprabattuta 20 mm	Maschera di fresatura per supporto sostegno 6-28020-00-* <sup>-3</sup> per fresa 34 mm, con morsetto, finestre con scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm	6-28308-21-0-0
Larghezza soprabattuta 18 mm	Maschera di fresatura per supporto sostegno 6-28020-00-* <sup>-3</sup> per fresa 34 mm, con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	6-28308-12-0-0
Larghezza soprabattuta 20 mm	Maschera di fresatura per supporto sostegno 6-28020-00-* <sup>-3</sup> per fresa 34 mm, con morsetto, finestre con battuta Euro 18 x 8 mm	6-28308-22-0-0
	Punta da trapano a centro rotante 34 mm	9-28513-00-R
	Chiave a forcella 11 mm per sostegno	9-29604-00-0-3
<b>Montaggio maniglia, cremonese - 5 e bloccaggio di sicurezza</b>	Dima di foratura per maniglia	6-22459-00-0-1
	Dima di foratura con arresto per cremonesi AP 25 fino AP 50	6-25156-00-0-9
	Arresto per dima di foratura 6-22459	9-27406-00-0-1
	Granitoio per dime di foratura 6-22459 e 6-25156	9-27435-00-0-1
	Dima di foratura e di fresatura per cremonese - 5, soprabattuta 15 mm	6-26318-15-0-1
	Dima di foratura e di fresatura per cremonese - 5, soprabattuta 18 mm	6-26318-18-0-1
	Maschera di fresatura per bloccaggio di sicurezza 8-00772-00-0-3, con morsetto	6-23016-02
<b>Cerniera centrale</b>	Dima di foratura per cerniera centrale da applicare	G-13154-12-0-0
<b>Montaggio scontri</b>	1 serie maschere d'inserzione per scontri, martellina ad altezza costante, scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm perimetrale	6-24733
	1 serie maschere d'inserzione per scontri, martellina ad altezza variabile, scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm perimetrale	6-24940
	1 maschera d'inserzione per scontri, scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm perimetrale, senza scanalatura inferiore orizzontale	9-28573
	1 serie maschere d'inserzione per scontri, scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm laterale e superiore	9-31037
	1 serie maschere d'inserzione per scontri, martellina ad altezza costante, battuta Euro 18 x 8 mm perimetrale	6-24769
	1 serie dime di carcamento per scontri, martellina ad altezza costante, battuta Euro 18 x 8 mm perimetrale	6-24770
	1 serie dime di carcamento per scontri, martellina ad altezza variabile, battuta Euro 18 x 8 mm perimetrale	6-25240
	1 serie maschere d'inserzione per scontri, battuta Euro 18 x 8 mm laterale e superiore	9-31539-99-0-0
<b>Finestre ad arco JET T 20 R</b>	Maschera di fresatura per supporto sostegno	9-35501-00-0-0

## JET T SOLO

Applicazione	Descrizione	Articolo N.
<b>Montaggio supporto angolare e supporto sostegno</b>	<b>Ferramenta anta-ribalta JET T SOLO</b> <b>Ferramenta apertura a bandiera JET T SOLO</b>	
Larghezza soprabattuta 18 mm	Maschera di fresatura per conchiglia doppia 9-37918-18-0-3 e 9-37919-18-0-3, per fresa 34 mm, con morsetto	6-29129-18-0-0
Larghezza soprabattuta 20 mm	Maschera di fresatura per conchiglia doppia 9-37918-20-0-3 e 9-37919-20-0-3, per fresa 34 mm, con morsetto	6-29129-20-0-0
	Punta da trapano a centro rotante 34 mm	9-28513-00-R
	Chiave a forcilla 11 mm per sostegno	9-29604-00-0-3
<b>Montaggio maniglia, cremonese - 5 e bloccaggio di sicurezza</b>	Dima di foratura per maniglia	6-22459-00-0-1
	Dima di foratura con arresto per cremonesi AP 25 fino AP 50	6-25156-00-0-9
	Arresto per dima di foratura 6-22459	9-27406-00-0-1
	Granitoio per dime di foratura 6-22459 e 6-25156	9-27435-00-0-1
	Dima di foratura e di fresatura per cremonese - 5, soprabattuta 15 mm	6-26318-15-0-1
	Dima di foratura e di fresatura per cremonese - 5, soprabattuta 18 mm	6-26318-18-0-1
	Maschera di fresatura per bloccaggio di sicurezza 8-00770-00-0-3, con morsetto	6-23016-02
<b>Cerniera centrale</b>	Dima di foratura per cerniera centrale da applicare	G-13154-12-0-0
<b>Montaggio scontri</b>	1 serie maschere d'inserzione per scontri, martellina ad altezza costante, scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm perimetrale	6-24733
	1 serie maschere d'inserzione per scontri, martellina ad altezza variabile, scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm perimetrale	6-24940
	1 maschera d'inserzione per scontri, scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm perimetrale senza scanalatura inferiore orizzontale	9-28573
	1 serie maschere d'inserzione per scontri, scanalatura Euro 6/8 x 4 mm, 7/8 x 4 mm laterale e superiore	9-31037
	1 serie maschere d'inserzione per scontri, martellina ad altezza costante, battuta Euro 18 x 8 mm perimetrale	6-24769
	1 serie dime di caricamento per scontri, martellina ad altezza costante, battuta Euro 18 x 8 mm perimetrale	6-24770
	1 serie dime di caricamento per scontri, martellina ad altezza variabile, battuta Euro 18 x 8 mm perimetrale	6-25240
	1 serie maschere d'inserzione per scontri, battuta Euro 18 x 8 mm laterale e superiore	9-31539-99-0-0
	<b>Ferramenta anta-ribalta JET T SOLO 4</b> <b>Ferramenta apertura a bandiera JET T SOLO 4</b>	
Larghezza soprabattuta 15 mm	Maschera di fresatura per conchiglia doppia, con morsetto	6-30519-15-0-0
Larghezza soprabattuta 18 mm	Maschera di fresatura per conchiglia doppia, con morsetto	6-30519-18-0-0
	Dima inserto per cerniera centrale e cerniera per ribalta	6-30837-15