

## Chiusure di sicurezza G.U-SECURY per porte di legno

### Impiego

Impiego delle chiusure di sicurezza G.U-SECURY:

- Porte d'ingresso di legno
  - con battuta standard, aria 4 mm
  - con battuta anta-ribalta, aria 4 mm
  - con battuta anta-ribalta, scanalatura Euro 6/8 x 4 mm
  - con battuta anta-ribalta, scanalatura Euro 7/8 x 4 mm
  - con battuta anta-ribalta, battuta Euro 18 x 8 mm
  - con battuta anta-ribalta, battuta Euro 20 x 8 mm
- Porte in luce con telaio di legno
- Portoncini d'appartamento con telaio di legno
- Portoncini d'appartamento con telaio di acciaio
- Porte-balcone di legno

### Esecuzioni

#### Chiusure di sicurezza G.U-SECURY

Tutte le chiusure per porte G.U-SECURY presentano identiche caratteristiche costruttive e di funzionamento:

- Sono dotati di cambio (scrocco azionato dal cilindro oppure dalla maniglia).
- Scrocco convertibile - le chiusure di sicurezza si possono usare per porte con cerniere a sinistra e a destra.
- Scatola serratura a perfetta tenuta su tutti i lati - nessun corpo estraneo che possa condizionare il funzionamento.
- Tutti i fori passanti della scatola serratura sono protetti da boccole, per cui il meccanismo è sicuro da qualsiasi corpo estraneo.
- L'altezza della scatola serratura è conforme alle misure DIN - il pericolo di forare accidentalmente la scatola è escluso.
- Gli angoli arrotondati facilitano la fresata in porte di legno.
- I catenacci vengono azionati mediante la chiave del cilindro.

Varianti:

Chiusure di sicurezza G.U-SECURY

- |           |   |
|-----------|---|
| R 4       | - con 4 rullini                                   |
| SB 2      | - con 2 catenacci a cilindro                      |
| SH 2      | - con 2 catenacci oscillanti a gancio             |
| SB 2      | - con gancio bloccaporta e 2 catenacci a cilindro |
| Automatic | - con 2 scrocchi a catenaccio                     |
| SB 4      | - con 4 catenacci a cilindro                      |
| SB/R      | - con 2 catenacci a cilindro e 2 rullini          |
| SH 4      | - con 4 catenacci oscillanti a gancio             |
| SH/R      | - con 2 catenacci oscillanti e 2 rullini          |

I catenacci addizionali offrono una supplementare sicurezza.

### Ferramenta opzionali di sicurezza

Con le chiusure G.U-SECURY consigliamo di montare le seguenti ferramenta di sicurezza:

- Cerniere di sicurezza per porte
- Rostri antistrappo lato assiale
- Corredi maniglie di sicurezza
- Cilindri profilati di sicurezza (sul lato interno di preferenza con pomello)

### Colori standard

- |        |   |
|--------|---|
| Nero   | Componenti singoli zincati e tropicalizzati in giallo, superfici a vista verniciati colore nero opaco   |
| Giallo | Componenti singoli zincati e tropicalizzati in giallo   |
| Bianco | Componenti singoli zincati e tropicalizzati in giallo, superfici a vista verniciati colore bianco opaco |

### Materiali di fabbricazione, protezione anticorrosiva

Le parti della ferramenta sono realizzate in leghe speciali di acciaio, zinco pressofuso e alluminio. Secondo il materiale impiegato, le superfici sono zincate e tropicalizzate oppure anodizzate.

### Abbreviazioni

- |    |                   |
|----|-------------------|
| L  | sinistra          |
| R  | destra            |
| UI | Unità imballaggio |

### Numero d'articolo

Esempio  
 Articolo N.  
 6-26317-79-0-6

- |          |      |   |
|----------|------|---|
| 6-26317- | - -  | Numero d'articolo   |
| -        | -79- | Grandezza   |
| -        | -L-  | DIN sinistra (lato cerniere)                              |
| -        | -R-  | DIN destra (lato cerniere)                                |
| -        | -0-  | Utilizzabile per ambedue i lati                           |
| -        | - -1 | Anodizzato naturale EV 1 / colore argento                 |
| -        | - -2 | Anodizzato champagne EV 2 / colore argentone              |
| -        | - -3 | Tropicalizzato / colore ottone                            |
| -        | - -5 | Anodizzato bronzo scuro UC 5 / marrone scuro              |
| -        | - -6 | Nero  |
| -        | - -7 | Bianco  |
| -        | - -* | Trattamento di superficie variabile (vedi listino prezzi) |