

Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta per porte e finestre di legno

Impiego

Impiego della ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U:

- Porte scorrevoli in parallelo a ribalta a 2 fino 4 elementi
- Finestre scorrevoli in parallelo a ribalta a 2 fino 4 elementi comprensive di rotaie di scorrimento e di guida.

Esecuzioni

Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U-966/200 mZ

Ferramenta per battenti singoli con peso fino 200 kg [1]; carrelli a 4 ruote, su cuscinetti a sfere a gola profonda rivestiti di plastica, predisposti per asta di collegamento per morsetti. Chiusura G.U-mZ con comando forzato. Elemento centrale lato cremonese con maniglia a cremonese. Cremonese con serratura, entrata di 30 o 40 mm, predisposta per montaggio cilindro. LBB 720-2000 mm, HBB 820-2370 mm

Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta di sicurezza G.U-966/200 mZ Se

Ferramenta per battenti singoli con peso fino 200 kg [1]; carrelli a 4 ruote, su cuscinetti a sfere a gola profonda rivestiti di plastica, predisposti per asta di collegamento per morsetti. Cremonese con serratura, entrata di 30 o 40 mm, predisposta per montaggio cilindro. Sostegni e trasmissioni angolari con uscita di chiusura dell'asta supplementare su scontri di sicurezza. Chiusura G.U-mZ con comando forzato. Elemento centrale lato cremonese con maniglia a cremonese e serratura. Cremonese con serratura, entrata di 30 o 40 mm, predisposta per montaggio cilindro. LBB 720-2000 mm, HBB 820-2370 mm

Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U-966/150 mZ

Ferramenta per battenti singoli con peso fino 150 kg; carrelli a 4 ruote, su cuscinetti a sfere a gola profonda rivestiti di plastica, predisposti per asta di collegamento per morsetti. Cremonese con serratura, entrata di 30 o 40 mm, predisposta per montaggio cilindro. Chiusura G.U-mZ con comando forzato. Elemento centrale lato cremonese con maniglia a cremonese. Cremonese con serratura, entrata di 30 o 40 mm, predisposta per montaggio cilindro. LBB 720-1600 mm, HBB 820-2370 mm

Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U-966/150 oZ

Ferramenta per battenti singoli con peso fino 150 kg; carrelli a 4 ruote, su cuscinetti a sfere a gola profonda rivestiti di plastica, predisposti per asta di collegamento per morsetti. Chiusura G.U-oZ senza comando forzato. Cremonese, entrata di 15 mm, cremonese con serratura, entrata di 25 fino 50 mm. LBB 640-1600 mm, HBB 700-2350 mm

Maniglie

Maniglie di alluminio con vite mascherate. Rosette con forte arresto. Nella fornitura standard, la ferramenta scorrevole in parallelo e a ribalta G.U-966/200 mZ e G.U-966/150 mZ monta la maniglia a cremonese con anti falsa chiusura; la ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U-966/150 oZ monta la maniglia DIRIGENT-F. Completano il programma le maniglie doppie per azionamento bilaterale.

Rotaie di scorrimento P 1213, P 1300

Rotaie di scorrimento di alluminio, utilizzabili su battenti scorrevoli in parallelo a ribalta con ferramenta sia standard che di tipo speciale.

Rotaia di guida P 1225

Rotaia di guida di alluminio per battenti scorrevoli in parallelo a ribalta. Si monta come raccordo superiore.

Adattamento della ferramenta

Adattamento della ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta alle particolarità delle sezioni di legno mediante scontri e placchette di fermo speciali.

Colori standard

La ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta viene fornita nei seguenti colori standard:

EV 1	Parti visibili di alluminio anodizzate colore naturale, profilati di copertura colore grigio
UC 3	Parti visibili di alluminio anodizzate bronzo medio, profilati di copertura colore marrone medio
UC 5	Parti visibili di alluminio anodizzate bronzo scuro, profilati di copertura colore marrone scuro
Bianco	Parti visibili di alluminio anodizzate colore naturale, profilati di copertura colore bianco

Materiali di fabbricazione, protezione anticorrosiva

Le parti di ferramenta sono realizzate in leghe di acciaio, zinco pressofuso e alluminio; zincate e tropicalizzate oppure anodizzate secondo il materiale impiegato.

Abbreviazioni

des.	destra
G	Martellina ad altezza costante
HBB	Altezza battente in battuta
LBB	Larghezza battente in battuta
LET	Larghezza esterna telaio fisso
PC	Perni di chiusura
PZ	Cilindro profilato
SB	Spessore battente
Se	Ferramenta di sicurezza
sin.	sinistra
UI	Unità imballaggio

[1] I carrelli G.U-966/200 portano 200 kg in caso di fissaggio speciale secondo disegno di montaggio.

Numero d'articolo

Esempio

Articolo N.

6-23830-01-0-3

6-23830-	- -	Numero d'articolo
-	-01-	Grandezza
-	- -L-	Montaggio a sinistra (lato cremonese)
-	- -R-	Montaggio a destra (lato cremonese)
-	- -0-	Utilizzabile per ambedue i lati
-	- -4-	Cremonese con fissaggio rosetta montato
-	- - -1	Anodizzato naturale EV 1 / colore argento
-	- - -2	Anodizzato champagne EV 2 / colore argenteo
-	- - -3	Tropicalizzato / colore ottone
-	- - -4	Anodizzato bronzo medio UC 3 / marrone medio
-	- - -5	Anodizzato bronzo scuro UC 5 / marrone scuro
-	- - -6	Nero
-	- - -7	Bianco
-	- - -*	Trattamento di superficie variabile (vedi listino prezzi)