

Profondità asse 9 mm – Versione automatica con maniglia a cremonese

Tappe terminale 9-30142-00-0-*, rotaia di guida P 1225

Rotaia di copertura P 1226

Copertura sostegno 9-35573-00-0-*

Guida sostegno 6-22755-00-0-0
Sostegno anteriore
Profondità asse 9 mm
sin. 6-29613-00-L-3
des. 6-29613-00-R-3

Elemento centrale orizzontale

Guida sostegno 6-22755-00-0-0
Sostegno posteriore
Profondità asse 9 mm
sin. 6-29624-00-L-3
des. 6-29624-00-R-3

Maniglia a cremonese DIRIGENT
sin. 6-24542-00-L-
des. 6-24542-00-R-
Vite TS
9-13133-20
Manicotto filettato
9-30705-00-0-3

Aggancio
Profondità asse 9 mm
9-30111-00-0-3
Vite TSB
9-13290-06

Elemento centrale verticale

Composizione della ferramenta secondo le dimensioni dei battenti in funzione degli schemi A fino K

Quantità	Descrizione	Articolo N.	Montaggio sin.	Montaggio des.
1 1 1 2*	Confezione carrelli G.U-966/200	K-15266-00-L-0	K-15266-00-R-0	
1 1 1 2*	Confezione sostegni G.U-mZ Profondità asse 9 mm	K-14139-00-L-3	K-14139-00-R-3	
1 1 1 2*	Confezione maniglia a cremonese G.U-mZ [1] DIRIGENT con anti falsa chiusura	K-12920-00-L-*	K-12920-00-R-*	
2 2 2 4	Elemento centrale verticale HBB Front. PC G			
	820- 960 431 440	6-23886-01-0-3		
	961-1120 590 500	6-23886-02-0-3		
	1121-1370 840 500	6-23886-03-0-3		
	1371-1620 1090 1 600	6-23886-04-0-3		
	1621-1870 1340 1 600	6-23886-05-0-3		
	1621-1870 1340 1 980	6-23886-55-0-3		
	1871-2120 1590 2 980	6-23886-06-0-3		
	2121-2370 1840 2 980	6-23886-07-0-3		
2 2 2 4	Elemento centrale orizzontale LBB Front. PC			
	720-1100 480	6-23830-01-0-3		
	1101-1350 730 1	6-23830-02-0-3		
	1351-1600 980 1	6-23830-03-0-3		
	1601-1850 1230 1	6-23830-04-0-3		
	1851-2000 1380 1	6-23830-05-0-3		
1	Cursore di regolazione D G.U-966/200 [1]	6-29749-00-L-*	6-29749-00-R-*	
1 1 1 2	Sacchetto profilati G.U-966/200 [1] LBB			
	720- 850	K-15267-20-0-*		
	851-1100	K-15267-25-0-*		
	1101-1350	K-15267-30-0-*		
	1351-1600	K-15267-35-0-*		
	1601-1850	K-15267-40-0-*		
	1851-2000	K-15267-45-0-*		
2 2 2 4	Placchetta di fermo	(secondo battuta)		
	Scontro	(secondo battuta)		
	LBB HBB			
5 5 5 10	720-1100 820-1370			
7 7 7 14	1371-1870			
9 9 9 18	1871-2370			
7 7 7 14	1101-1600 820-1370			
9 9 9 18	1371-1870			
11 11 11 22	1871-2370			
9 9 9 18	1601-2000 820-1370			
11 11 11 22	1371-1870			
13 13 13 26	1871-2370			

[1] * = Colore: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5, 7 = bianco
[2] * = 1 confezione per montaggio a sinistra, 1 confezione per montaggio a destra

Nota:
I carrelli G.U-966/200 a determinate condizioni (vedere disegno di montaggio) hanno una portata fino a 200 kg. A partire da 180 kg e/o da una larghezza di 1851 mm si richiedono i carrelli e sostegni centrali aggiuntivi.

Asta 9-23055--0-1**
Supporto 9-38522-00-0-0

Cavalletto 6-29750-00-0-1
Rotaia di copertura P 1602

Cappellotto di copertura sin. 9-38521-00-L-*
Carrello anteriore
sin. 6-29554-00-L-0
des. 6-29554-00-R-0

Rotaia di scorrimento P 1213

Cursore di regolazione 6-29562-00-0-*

Paracolpo a molla 6-29564-00-0-*

Cappellotto di copertura des. 9-38521-00-R-*
Carrello posteriore
sin. 6-29555-00-L-0
des. 6-29555-00-R-0

Trasmissione angolare ant. 6-23794-00-0-3

Placchetta di fermo

Scontro

Trasmissione angolare post. 6-23867-00-0-3
Piastra di collegamento 9-29973-00-0-3