

Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U-966/150 mZ

FERCO

Profondità asse 9 mm – Versione automatica con maniglia a cremonese

Tappo terminale 9-30142-00-0-*, rotaia di guida P 1225

Rotaia di copertura P 1226

Copertura sostegno 9-35573-00-0-*

Guida sostegno 6-22755-00-0-0
Sostegno anteriore
Profondità asse 9 mm
sin. 6-29613-00-L-3
des. 6-29613-00-R-3

Elemento centrale orizzontale

Guida sostegno 6-22755-00-0-0
Sostegno posteriore
Profondità asse 9 mm
sin. 6-29624-00-L-3
des. 6-29624-00-R-3

Maniglia a cremonese DIRIGENT
sin. 6-24542-00-L-
des. 6-24542-00-R-
Vite TS
9-13133-20
Manicotto filettato
9-30705-00-0-3

Aggancio
Profondità asse 9 mm
9-30111-00-0-3
Vite TSB
9-13290-06

Elemento centrale verticale

Composizione della ferramenta secondo le dimensioni dei battenti in funzione degli schemi A fino K

Quantità	A	G	K	Descrizione	Articolo N.	Montaggio sin.	Montaggio des.
1	1	2		Confezione carrelli G.U-966/150	K-15276-00-L-0	K-15276-00-R-0	
1	1	2		Confezione sostegni G.U-mZ Profondità asse 9 mm	K-14139-00-L-3	K-14139-00-R-3	
1	1	2		Confezione maniglia a cremonese G.U-mZ [1] DIRIGENT con anti falsa chiusura	K-12920-00-L-*	K-12920-00-R-*	
2	2	4		Elemento centrale verticale HBB Front. PC G			
				820- 960 431 440	6-23886-01-0-3		
				961-1120 590 500	6-23886-02-0-3		
				1121-1370 840 500	6-23886-03-0-3		
				1371-1620 1090 1 600	6-23886-04-0-3		
				1621-1870 1340 1 600	6-23886-05-0-3		
				1621-1870 1340 1 980	6-23886-55-0-3		
				1871-2120 1590 2 980	6-23886-06-0-3		
				2121-2370 1840 2 980	6-23886-07-0-3		
2	2	4		Elemento centrale orizzontale LBB Front. PC			
				720-1100 480	6-23830-01-0-3		
				1101-1350 730 1	6-23830-02-0-3		
				1351-1600 980 1	6-23830-03-0-3		
1	1	2		Sacchetto profilati G.U-966/150 [1] LBB			
				720- 850	K-15277-20-0-*		
				851-1100	K-15277-25-0-*		
				1101-1350	K-15277-30-0-*		
				1351-1600	K-15277-35-0-*		
2	2	4		Placchetta di fermo Scontro LBB HBB	(secondo battuta)		
				720-1100 820-1370			
				7 7 14 1371-1870			
				9 9 18 1871-2370			
				7 7 14 1101-1600 820-1370			
				9 9 18 1371-1870			
				11 11 22 1871-2370			

[1] * = Colore: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5, 7 = bianco
[2] • = 1 confezione per montaggio a sinistra, 1 confezione per montaggio a destra

Nota:
Peso battente massimo 150 kg

Asta 9-25476-**-0-1
Supporto 9-38522-00-0-0

Cavalletto 6-24764-00-0-0
Rotaia di copertura P 1607

Cappellotto di copertura sin. 9-38542-00-L-
Carrello anteriore sin. 6-29558-00-L-0
des. 6-29558-00-R-0

Rotaia di scorrimento P 1300

Cursore di regolazione 6-29563-00-0-*

Paracolpo a molla 6-29565-00-0-*

Cappellotto di copertura des. 9-38542-00-R-
Carrello posteriore sin. 6-29559-00-L-0
des. 6-29559-00-R-0

Trasmissione angolare ant. 6-23794-00-0-3

Placchetta di fermo

Scontro

Trasmissione angolare post. 6-23867-00-0-3

Piastra di collegamento 9-29973-00-0-3