

Ferramenta scorrevole in parallelo a ribalta G.U-966/150 oZ

FERCO

Profondità asse 9 mm – Versione standard con maniglia interna

Tappe terminali 9-30142-00-0-*, rotaia di guida P 1225
Tappe terminali sin. 9-31489-00-L-*, Sostegno 6-24761-00-0-3, Guida 9-31490
Rotaia di copertura P 1226
Rotaia di copertura P 1299, **Asta di collegamento**, **Guida sostegno** 6-22755-00-0-0, **Tappe terminali** des. 9-31489-00-R-*

Elemento centrale, **Scontro**

Trasmissione angolare 8-00874-00-0-3

Maniglia DIRIGENT-F, **Vite TS**

Cremonese 15 KV

Elemento centrale

Composizione della ferramenta secondo le dimensioni dei battenti in funzione degli schemi A fino K

Quantità	Descrizione	Articolo N.	Montaggio sin.	Montaggio des.
1 2* 1 2*	Confezione carrelli G.U-966/150 [1]	K-15276-00-L-*	K-15276-00-R-*	
1 2* 1 2*	Confezione sostegni G.U-oZ	K-14134-00-0-3		
1 2 1 2	Maniglia DIRIGENT-F [1]	6-28072-**-0-*		
2 4 2 4	Vite TS M 5 x 35/5 x 40	9-13255-35/-40		
1 2 1 2	Cremonese 15 KV			
	HBB Front. PC G/GV			
	700- 850 530	250	6-30626-00-4-3	
	745-1100 780	1 295-400	6-30627-00-4-3	
	950-1350 1030	1 350-500	6-30628-00-4-3	
	1200-1600 1280	1 450-600	6-30630-00-4-3	
	1601-1850 1530	1 450-600	6-30631-00-4-3	
	1851-2100 1780	2 730-980	6-30633-00-4-3	
	2101-2350 2030	2 730-980	6-30634-00-4-3	
1 2 1 2	Elemento centrale verticale			
	HBB Front. PC			
	700- 850 530		6-24752-02-0-3	
	851-1100 780	1	6-24752-03-0-3	
	1101-1350 1030	1	6-24752-04-0-3	
	1351-1600 1280	1	6-24752-05-0-3	
	1601-1850 1530	1	6-24752-06-0-3	
	1851-2100 1780	2	6-24752-07-0-3	
	2101-2350 2030	2	6-24752-08-0-3	
1 2 1 2	Elemento centrale orizz. superiore			
	LBB Front. PC			
	640- 850 530		6-24752-02-0-3	
	851-1100 780	1	6-24752-03-0-3	
	1101-1350 1030	1	6-24752-04-0-3	
	1351-1600 1280	1	6-24752-05-0-3	
1 2 1 2	Elemento centrale orizz. inferiore			
	LBB Front. PC			
	640- 850 530		6-24774-02-0-3	
	851-1100 530	1	6-24774-02-0-3	
	1101-1350 780	1	6-24774-03-0-3	
	1351-1600 1030	1	6-24774-04-0-3	
1 2 1 2	Sacchetto profilati G.U-966/150 [1]			
	LBB			
	640- 850		K-15277-20-0-*	
	851-1100		K-15277-25-0-*	
	1101-1350		K-15277-30-0-*	
	1351-1600		K-15277-35-0-*	
1 2 1 2	Sacchetto profilati aggiuntivi G.U-oZ			
	LBB			
	640-1100		K-14135-25-0-*	
	1101-1600		K-14135-35-0-*	
2 4 2 4	Placchetta di fermo		(secondo battuta)	
	Scontro		(secondo battuta)	
	LBB HBB			
5 10 5 10	640- 850 700- 850			
7 13 7 14	851-1850			
9 16 9 18	1851-2350			
7 14 7 14	851-1600 700- 850			
9 17 9 18	851-1850			
11 20 11 22	1851-2350			

1) * = Colore: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5, 7 = bianco
 2) * = 1 confezione per montaggio a sinistra, 1 confezione per montaggio a destra
Nota: Peso battente massimo 130 kg

Asta 9-25476-**-0-1, **Supporto** 9-38522-00-0-0, **Cavalletto** 6-24764-00-0-0, **Rotaia di copertura** P 1607

Cappellotto di copertura sin. 9-38542-00-L-*, **Carrello anteriore** sin. 6-29558-00-L-0, **des. 6-29558-00-R-0**, **Rotaia di scorrimento** P 1300, **Cursore di regolazione** 6-29563-00-0-*, **Paracolpo a molla** 6-29565-00-0-*, **Cappellotto di copertura** des. 9-38542-00-R-*, **Carrello posteriore** sin. 6-29559-00-L-0, **des. 6-29559-00-R-0**

Trasmissione angolare ant. 6-24753-00-0-3, **Placchetta di fermo**, **Scontro**, **Trasmissione angolare** post. 6-24754-00-0-3