

Ferramenta di sicurezza Se - WK 2 – Versione automatica con maniglia a cremonese e cilindro

Tappo terminale 9-30142-00-0*, rotaia di guida P 1225

Rotaia di copertura P 1226

Copertura sostegno 9-35573-00-0*

Guida sostegno 6-22755-00-0-0
 Sostegno anteriore
 Profondità asse 9 mm
 sin. 6-29641-00-L-3
 des. 6-29641-00-R-3
Scontro Se

Elemento centrale orizzontale Scontro Se

Guida sostegno 6-22755-00-0-0
 Sostegno posteriore
 Profondità asse 9 mm
 sin. 6-29642-00-L-3
 des. 6-29642-00-R-3
Scontro Se

Composizione della ferramenta secondo le dimensioni dei battenti in funzione degli schemi A fino K

Quantità	A	D	G	K	Descrizione	Articolo N.	Montaggio sin.	Montaggio des.
1	1	1	1	2*	Confezione carrelli G.U-966/200	K-15266-00-L-0	K-15266-00-R-0	
1	1	1	1	2*	Confezione sostegni G.U-mZ Profondità asse 9 mm	K-15089-00-L-3	K-15089-00-R-3	
1	1	1	1	2	Conf. maniglia a cremonese G.U-mZ [1] DIRIGENT, con serratura e anti falsa chiusura	K-13971-02-L-*	K-13971-02-R-*	
2	2	2	2	4	Elemento centrale verticale HBB Front. PC G			
					820- 960 431 440	6-23886-01-0-3		
					961-1120 590 500	6-23886-02-0-3		
					1121-1370 840 500	6-23886-03-0-3		
					1371-1620 1090 1 600	6-29157-04-0-3		
					1621-1870 1340 1 600	6-29157-05-0-3		
					1621-1870 1340 1 980	6-29157-55-0-3		
					1871-2120 1590 2 980	6-29157-06-0-3		
					2121-2370 1840 2 980	6-29157-07-0-3		
2	2	2	2	4	Elemento centrale orizzontale LBB Front. PC			
					720- 850 480	6-23830-01-0-3		
					851-1100 480 1	6-29160-00-0-3		
					1101-1350 730 1	6-29158-02-0-3		
					1351-1600 980 1	6-29158-03-0-3		
					1601-1850 1230 2	6-29158-04-0-3		
					1851-2000 1380 2	6-29158-05-0-3		
1					Cursore di regolazione D G.U-966/200 [1]	6-29749-00-0-*		
1	1	1	1	2	Sacchetto profilati G.U-966/200 [1] LBB			
					720- 850	K-15267-20-0-*		
					851-1100	K-15267-25-0-*		
					1101-1350	K-15267-30-0-*		
					1351-1600	K-15267-35-0-*		
					1601-1850	K-15267-40-0-*		
					1851-2000	K-15267-45-0-*		
2	2	2	2	4	Placchetta di fermo	(secondo battuta)		
1	1	1	1	2	Scontro	(secondo battuta)		
					Scontro Se	(secondo battuta)		
					LBB HBB			
4	4	4	8		720- 850 820-1370			
6	6	6	12		1371-1870			
8	8	8	16		1871-2370			
6	6	6	12		851-1600 820-1370			
8	8	8	16		1371-1870			
10	10	10	20		1871-2370			
8	8	8	16		1601-2000 820-1370			
10	10	10	20		1371-1870			
12	12	12	24		1871-2370			

Maniglia a cremonese DIRIGENT con cilindro
 sin. 6-26058-02-L-
 des. 6-26058-02-R-
Vite TS
 9-13133-20
Manicotto filettato
 9-30705-00-0-3

Elemento centrale verticale Scontro Se

Elemento centrale verticale Scontro Se

Asta 9-23055--0-1**
Supporto 9-38522-00-0-0

Cavalletto 6-29750-00-0-1
Rotaia di copertura P 1602

Cappellotto di copertura sin. 9-38521-00-L-*
 Carrello anteriore
 sin. 6-29554-00-L-0
 des. 6-29554-00-R-0

Rotaia di scorrimento P 1213

Cursore di regolazione 6-29562-00-0-*

Paracolpo a molla 6-29564-00-0-*

Cappellotto di copertura des. 9-38521-00-R-*
 Carrello posteriore
 sin. 6-29555-00-L-0
 des. 6-29555-00-R-0

Trasmissione angolare anteriore 6-29228-00-0-3
Scontro Se

Placchetta di fermo

Scontro Se

Trasmissione angolare posteriore 6-29229-00-0-3
Piastra di collegamento 9-29973-00-0-3

Scontro Se

Nota:
 I carrelli G.U-966/200 a determinate condizione (vedere disegno di montaggio) hanno una portata fino a 200 kg. A partire da 180 kg e/o da una larghezza di 1851 mm si richiedono i carrelli e sostegni centrali addizionali.