Ferramenta scorrevoli a libro per porte e finestre di legno

Impiego

Impiego della ferramenta scorrevole a libro G.U.:

- Porte scorrevoli a libro a 3 fino 7 battenti
- Finestre scorrevoli a libro a 3 fino 7 battenti comprensive di rotaie di scorrimento e di guida.

Esecuzioni

Ferramenta scorrevole a libro G.U-922

Ferramenta per battenti singoli con peso fino 80 kg, con carrello portante inferiore a 4 ruote, regolabile per soprabattuta del battente da 15 fino 19 mm, altezza regolabile da + 4 mm oppure - 1,5 mm. Ruote con cuscinetti rigidi a sfere rivestiti di materiale sintetica. Cremonesi senza serratura con entrata di 15 mm oppure di 25 fino 50 mm, cremonesi con serratura con entrata di 25 fino 50 mm. LB 400-900 mm, HBB 850-2350 mm

Ferramenta scorrevole a libro G.U-925

Ferramenta per battenti singoli con peso fino 80 kg, con carrello portante superiore a 4 ruote, regolabile per soprabattuta del battente da 15 fino 19 mm, altezza regolabile da + 4 mm oppure - 1,5 mm. Ruote con cuscinetti rigidi a sfere rivestiti di materiale sintetica. Cremonesi senza serratura con entrata di 15 mm oppure di 25 fino 50 mm, cremonesi con serratura con entrata di 25 fino 50 mm. LB 400-900 mm, HBB 850-2350 mm

Maniglie

Maniglie di alluminio con vite mascherate. Rosette con forte arresto. Nella fornitura standard, la ferramenta scorrevole a libro G.U-922 e G.U-925 monta la maniglia DIRIGENT-F. Completano il programma le maniglie doppie per azionamento su entrambi i lati.

Rotaia di scorrimento P 1213

Rotaia di scorrimento di alluminio, utilizzabile su elementi scorrevoli a libro con ferramenta sia standard che di tipo speciale – come per esempio elementi di alluminio-legno.

Rotaia di guida P 1381

Rotaia di guida di alluminio per battenti scorrevoli a libro. Si monta come raccordo superiore (per G.U-922) e inferiore (per G.U-925).

Colori standard

La ferramenta scorrevole a libro viene fornita nei seguenti colori standard:

- EV 1 Parti visibili di alluminio anodizzate EV 1, profilati di copertura colore grigio
- UC 5 Parti visibili di alluminio anodizzate bronzo scuro, profilati di copertura colore marrone scuro,
- Bianco Parti visibili di alluminio anodizzate EV 1, profilati di copertura colore bianco

Materiali di fabbricazione, protezione anticorrosiva

Le parti di ferramenta sono realizzate in leghe di acciaio, zinco pressofuso e alluminio; zincate e tropicalizzate oppure anodizzate secondo il materiale impiegato.

Abbreviazioni

G	Martellina ad altezza costante
GV	Martellina ad altezza variabile
HB	Altezza battente
HBB	Altezza battente in battuta
LB	Larghezza battente
LBB	Larghezza battente in battuta
LET	Larghezza esterna telaio fisso
LTB	Larghezza telaio in battuta
PC	Perni di chiusura
PZ	Cilindro profilato
SB	Spessore battente
UI	Unità imballaggio

Numero d'articolo

Esempio
Articolo N.
6-25334-00-0-*

6-25334-	- -	Numero d'articolo
-	-00-	Grandezza
-	- -L-	Montaggio a sinistra
-	- -R-	Montaggio a destra
-	- -0-	Utilizzabile per ambedue i lati
-	- -4-	Cremonese con fissaggio rosetta montato
-	- - -1	Anodizzato naturale EV 1 / colore argento
-	- - -2	Anodizzato champagne EV 2 / colore argentone
-	- - -3	Tropicalizzato / colore ottone
-	- - -5	Anodizzato UC 5 / marrone scuro
-	- - -6	Nero
-	- - -7	Bianco
-	- - -*	Trattamento di superficie variabile (vedi listino prezzi)