

Meccanismo di apertura per sopraluci VENTUS F 200

FERCO

Versione per depositi – Movimento elettrico ELTRAL laterale e superiore

Movimento elettrico ELTRAL 1200

Composizione della ferramenta per meccanismo con ELTRAL laterale secondo quantità dei compassi per gli schemi 1 fino 4n

Quantità	1	2n	3n	4n	Descrizione	Articolo N.
1	1	1	1	1	Confezione base VENTUS F 200 senza maniglia a leva – senza supporto battente	K-15012-00-0-*
		1	2	3	Sacchetto compasso VENTUS F 200 senza supporto battente	K-15013-00-0E*
1	2	3	4	4	Confezione supporto battente VENTUS F 200 Supporto battente angolare Supporto battente basso Supporto battente piatto	K-15225-00-0E* K-15224-00-0E* K-15226-00-0E*
1	1	1	1	1	Barra orizzontale – da tagliare da: Barra Ø 8, gr. 06, lunghezza 600 mm Barra Ø 8, gr. 18, lunghezza 1850 mm Barra Ø 8, gr. 33, lunghezza 3300 mm alternativamente: Barra Ø 8, gr. 60, lunghezza standard 6000 mm	9-25476-06-0E1 9-25476-18-0E1 9-25476-33-0E1 9-25476-60-0E1
1	1	1	1	1	Profilato di copertura – da tagliare da: Profilato di copertura, gr. 06, lunghezza 800 mm Profilato di copertura, gr. 18, lunghezza 1800 mm Profilato di copertura, gr. 33, lunghezza 3050 mm alternativamente: Profilato di copertura, gr. 60, lungh. standard 6 m	9-33444-06-0E* 9-33444-18-0E* 9-33444-33-0E* 9-33444-60-0E*
1	1	1	1	1	Movimento elettrico ELTRAL 1200/230 alternativamente: Movimento elettrico ELTRAL 1200/24	6-26445-00-0-*
1	1	1	1	1	Barra di collegamento, Ø 8 mm, B 400-3600	6-26447-00-0-*
1	1	1	1	1	Barra di collegamento, Ø 8 mm, B 400-3600	9-34764-00-0-1

Movimento elettrico ELTRAL 1200

Composizione della ferramenta per meccanismo con ELTRAL superiore secondo quantità dei compassi per gli schemi 1 fino 4n

Quantità	1	2n	3n	4n	Descrizione	Articolo N.
1	2	3	4	4	Sacchetto compasso VENTUS F 200 senza supporto battente	K-15013-00-0E*
1	2	3	4	4	Confezione supporto battente VENTUS F 200 Supporto battente angolare Supporto battente basso Supporto battente piatto	K-15225-00-0E* K-15224-00-0E* K-15226-00-0E*
1	1	1	1	1	Barra orizzontale – da tagliare da: Barra Ø 8, gr. 06, lunghezza 600 mm Barra Ø 8, gr. 18, lunghezza 1850 mm Barra Ø 8, gr. 33, lunghezza 3300 mm alternativamente: Barra Ø 8, gr. 60, lunghezza standard 6000 mm	9-25476-06-0E1 9-25476-18-0E1 9-25476-33-0E1 9-25476-60-0E1
1	1	1	1	1	Profilato di copertura – da tagliare da: Profilato di copertura, gr. 06, lunghezza 800 mm Profilato di copertura, gr. 18, lunghezza 1800 mm Profilato di copertura, gr. 33, lunghezza 3050 mm alternativamente: Profilato di copertura, gr. 60, lungh. standard 6 m	9-33444-06-0E* 9-33444-18-0E* 9-33444-33-0E* 9-33444-60-0E*
1	1	1	1	1	Movimento elettrico ELTRAL 1200/230 alternativamente: Movimento elettrico ELTRAL 1200/24	6-26445-00-0-*
1	1	1	1	1	Sacchetto pezzi di collegamento, B 620-3600	6-26447-00-0-*
1	1	1	1	1	Sacchetto pezzi di collegamento, B 620-3600	K-14103-00-0-1
					alternativamente: Movimento elettrico ELTRAL 300 E1 alternativamente: Movimento elettrico ELTRAL 300/24	9-31020-01-0-*
					alternativamente: Movimento elettrico ELTRAL 300/24	9-31021-00-0-*
					alternativamente: Sacchetto pezzi di collegamento 300, B 650-3600	K-15216-00-0-1

Movimento elettrico ELTRAL 300