

## Piccola ferramenta per finestre di legno

### Impiego

Impiego della piccola ferramenta G.U per finestre di legno:

- Braccio di sicurezza
- Articolazioni in battuta e di pulizia per finestre a ribalta
- Gancio a scatto
- Ferramenta per doppie finestre
- Regolatori d'apertura

### Esecuzioni

#### Braccio di sicurezza G.U EURO-SOLID

Questi bracci, consigliati specificamente per le finestre a ribalta dall'Istituto della Tecnica per Finestre di Rosenheim, offrono inoltre un'ottima sicurezza aggiuntiva. Il braccio G.U EURO-SOLID è di tipo telescopico. Sono disponibili 4 diverse forze per le varie altezze dei battenti.

#### Articolazioni in battuta e di pulizia

Queste articolazioni, consigliate specificamente per le finestre a ribalta dall'Istituto della Tecnica per Finestre di Rosenheim, offrono inoltre un'ottima sicurezza aggiuntiva. Le articolazioni mantengono il battente nella posizione di pulizia per la facile accessibilità della superficie esterna dei vetri.

#### Gancio a scatto PERPLEX 45

Il gancio a scatto PERPLEX 45 è una semplice chiusura per battenti a ribalta, sia per motivi di accessibilità, dimensioni o peso del battente si rinuncia al montaggio di un meccanismo d'apertura per sopraluci.

#### Ferramenta per doppie finestre

Cerniere TIPP e agganci TOPP collegano i battenti esterni e interni delle doppie finestre di legno.

La cerniera TIPP garantisce una sicura tenuta del battente esterno e il aggancio TOPP permette un facile distacco dei battenti accoppiati per pulire fra i vetri. Le distanze in uso vengono presi in considerazione secondo vari tipi.

#### Regolatore d'apertura EGO-B, EGO-FL

I regolatori d'apertura EGO-B ed EGO-FL offrono un'ottima sicurezza aggiuntiva per battenti anta-ribalta e apertura a bandiera. Questo regolatore è un braccio telescopico. L'azione di frenatura evita la apertura e la chiusura involontaria dei battenti, combinato con un limitatore d'apertura a 90°. Il montaggio di un solo braccio è sufficiente per tutti i battenti di legno.

Varianti:

- EGO-B con freno battente,
- EGO FL con ruota libera fino a 85° per l'apertura e permanente per la chiusura del battente.

#### Regolatore d'apertura EGO-F 20

Il regolatore d'apertura EGO-F 20 per battenti anta-ribalta e a bandiera di legno è dotato con sospensione a molla oppure innesto. Entrambi i dispositivi possono essere incassati in verticale o orizzontale oppure applicati.

#### Regolatore d'apertura EGO-F 2

Regolatore d'apertura alternativo con freno a molla.

Varianti:

- EGO-F 2 con piastra da applicare,
- EGO-F 2 con innesto.

#### Regolatore d'apertura DIXI

con possibilità di montaggio supplementare su finestre preesistenti.

Varianti:

- DIXI-A/a,
- DIXI-A/a 90 con limitatore d'apertura a 90°.

#### Materiali di fabbricazione, protezione anticorrosiva

Le parti di ferramenta sono realizzate in leghe di acciaio e zinco pressofuso; zincate e tropicalizzate.

#### Abbreviazioni

HB Altezza battente  
UI Unità imballaggio

#### Numero d'articolo

Esempio

Articolo N.  
6-23470-10-0-1

6-23470-	- -	Numero d'articolo
-	-10-	Grandezza
-	-L-	DIN sinistra
-	-R-	DIN destra
-	-0-	Utilizzabile per ambedue i lati
-	- -1	Anodizzato naturale EV 1 / colore argento
-	- -2	Anodizzato champagne EV 2 / colore argenteo
-	- -3	Tropicalizzato / colore ottone
-	- -5	Anodizzato bronzo scuro UC 5 / marrone scuro
-	- -6	Nero
-	- -7	Bianco
-	- -*	Trattamento di superficie variabile (vedi listino prezzi)