






# Articolazioni in battuta e di pulizia

FERCO

per finestre a ribalta di legno

Applicazione	Descrizione	Articolo N.	
<b>Finestre a ribalta</b> 	<b>Articolazione in battuta e di pulizia N. 30</b> Altezza battuta telaio per battenti a ribalta con meccanismi di apertura da applicare per sopraluci		
	275- 385	6-23470-10-0-1	
	386- 530	6-23470-12-0-1	
	531-1100	6-23470-13-0-1	
	con meccanismi di apertura mascherati per sopraluci		
	275- 385 (solo 1 articolazione utilizzabile)	6-23470-10-0-1	
	386- 485 (solo 1 articolazione utilizzabile)	6-23470-12-0-1	
	486- 600	6-23470-10-0-1	
	601- 745	6-23470-12-0-1	
	745-1100	6-23470-13-0-1	
<b>N. 30</b>			
<b>Finestre a ribalta</b>  	<b>Articolazione in battuta N. 23</b> con braccio snodato, lunghezza		
	150	5-21020-15-0-3	
	<b>Articolazione in battuta N. 24</b> con braccio scorrevole, lunghezza		
	150	5-21021-15-0-3	
	200	5-21021-20-0-3	
<b>N. 23</b>	<b>N. 24</b>		
<b>Finestre a ribalta</b>  	<b>Articolazione in battuta N. 26</b> Bloccaggio sospensione con chiave esagonale con braccio snodato, lunghezza		
	250	5-21028-25-0-3	
	400	5-21028-40-0-3	
	500	5-21028-50-0-3	
	<b>Articolazione in battuta N. 28</b> Bloccaggio sospensione con chiave esagonale con braccio scorrevole, lunghezza		
	200	5-21024-20-0-3	
	<b>N. 26</b>	<b>N. 28</b>	
		<b>Chiave esagonale Allen 4 mm</b> per articolazioni in battuta con bloccaggio sospensione	9-11275